

Förteckning

Över lösa delar, verktyg m.m. till owenska ångmaskinen från Höganäs.

T.M. 12.954.

Delar till ångpannan.

Besiktningsskylt från Södra Sveriges Ångpanneförening.

Stycke av rör, böjt i ena ändan, täppt av pannsten (?).

Grövre, krökt rör med flänsar med hål för bultar i ändarna.

Rör, skarvat på 2 ställen och 3-krökt, fläns i en ända.

Stycke av rakt rör med fläns i en ända; (avskuret vid maskinens montering från kondensorvattenröret till ångpannan.)

~~(2 stycken av ångrören, krökta i ena ändan, avskurna vid maskinens montering.)~~ *Slopade.*

Delar till ångmaskinen, ej monterade eller kasserade vid tidigare reparationer.

5 st. delar av grövre och finare rundjárn (handtag och stänger för manövrering av kranar m.m.?).

Stor 6-kant-mutter, 1½".

Rund, profilerad bricka.

4-kantig, mindre ram av ½ x 2" järn.

3 st. kannringar till cylinderkannan.

Ett antal träribbor till klädsel av cylindern. *(delvis monterade)*

9 bitar av lagerstockar m.m., kapade vid monteringen. *(delvis använda för arb. inom museet)*

Överdell, skiva av gjutjärn, till cylinderkannan.

Diverse bult, muttrar och brickor av mindre dimensioner (i låda).

Redskap, använda vid reparation.

Hovtång.

Bygel av rundjárn för upphängning av talja i lagerstock jämte märkla.

2 st. byglar med skoning av trä och remsölja (saknas på den ena).

2 st. schackel-liknande redskap av järn med överfall och spärrfjäder, använda vid lyftning av pumpstänger för utbyte av packning.

Ring med 2 st. fastsmidda, rörliga hakar.

3-skuren talja av trä med skivor av järn, för 1¼" rep.

1-skuren talja av järn, för 2" rep.

Hängsle av järn med 4 st. korta kättingar, länkade i grov bult med mutter.

2 st. knivar med led i ena ändan och lång tånge med tvärhandtag av trä i den andra.

Anordning för lyftning av pumpkolvar.

Nycklar av järn för muttrar och bult.

1 st.	för 1" 4-kant, slutna,	runt skaft.
2 st.	" 1½" 6-kant, slutna och böjda,	"-
1 st.	" 1½" 6-kant, slutna och rak, avbruten,	"-
1 st.	" 2" 6-kant, " " böjd,	"-
1 st.	" 2¼" " " " "	"-
1 st.	" " " " rak,	platt skaft.
1 st.	" 3½" " " " "	"-
1 st.	" 1" " öppen,	"- märkt N1.
1 st.	" 7/8" 6- o. 4-kant, öppen, böjd i rät vinkel,	runt skaft.
1 st.	" 3¼" 6-kant, " "	tunnt platt skaft.
2 st.	" 2 1/8" 6-kant, " "	" " "
1 st.	" 1 7/8" " " "	" " "
1 st.	" 2 3/16" 6- o. 4-kant, " "	" "
1 st.	" 1 3/8" och 1 5/8" 6- o. 4-kant, öppna i sidan	" " dubbel.
1 st.	" 1 5/8" " 1 3/4" - " - " " " "	" " " "
1 st.	" 3" " 4 1/8" " " " "	" " " "
1 st.	" 1 5/8" " 2 5/8" " " " "	" " " "
2 st.	" 1 1/4" " 2 5/8" 6-kant öppningar rakt ut	" "
1 st.	" 1 3/8" 6- o. 4-kant, öppen snett i sidled	" "
1 st.	" 2" - " - , " i sidled, böjd,	runt skaft.
1 st.	" 1 7/8" " " " " , rak,	" "
1 st.	" 1 3/4" " " " " böjd,	" "
1 st.	" 2 1/8" " " " " "	" "
1 st.	" 2 7/8" " " " " "	" "
1 st.	" 2" 4-kant " " " runt skaft, hål i ändan.	
2 st.	" 2 1/8" " " " " "	
2 st.	" 2 3/8" " " " " "	
1 st.	" 3 1/2" " " " " " ögla i ändan,	
2 st.	" 3 3/4" " " " " " hål " "	
1 st.	" 2 1/2" " " " " " s-formigt.	
1 st.	" 2 3/4" " " " " " "	
1 st.	" 1 3/4" slutna, 2 1/4" öppen 6-kant, rakt	" dubbel.
1 st.	" " " " " " " "	" "
1 st.	" 2 1/4" öppen 8- o. 6-kant, 3¼" 8-kant slutna,	runt skaft, dubbel
1 st.	" 1 1/2" " 1" slutna, 4-kant.	" "

- 1 st. för 1 5/8" och 2" 4-kant, öppna, platt skaft, s-formigt, dubbel.
- 1 st. " 1 3/4" " 2" " " " " " "
- 1 st. " 2 3/8" " 2 1/2" " " " " " "
- 1 st. " 2 5/8" " " runt skaft (en käft borta)"
- 2 st. specialnycklar.
- 1 st. för 1/2" 4-kant ventiltapp, kort skaft, liten.
- 1 st. " 1/2" " " längre " .
- 1 st. " 7/8" " ev. " runt skaft.
- 1 st. " 6 1/2" 6-kant med bult och mutter för muttern i cylinderstången.

Hylsnycklar.

- 1 st. för 2 1/4" 6-kant med T-handtag.
- 1 st. " 1" 4-kant med vinkel-handtag.
- 1 st. " 1 3/8" 4-kant med T-handtag.
- 1 st. " 2 1/2" " " " .

Pumpdetaljer.

- 1 st. pumpkolv av gjutjärn.
- 5 st. pumpventiler. *(1 st. utställt)*
- 1 st. pumpkolvshållare.
- 1 st. pumpkolv av metall, 2 delar.
- 6 st. pumpkolvar med ventiler. *(1 st. utställt)*

Borr.

- 1 st. skedformigt pumpstockborr 3 1/4"-4 1/4".
- 1 st. skedborr 2 1/4" med tvärhandtag av trä.
- 1 st. " 1 1/2" för " - " -
- 1 st. järnborr 1 3/4" " tvärhandtag av järn.
- 1 st. spiralborr 1" med långt skaft.
- 2 st. spiralborr 1 1/2" " " "
- 6 st. järnborr med utsmidda, vinglika skär 1/2"-1 1/4", tvärhandtag av trä
(saknas på 2 st. borr).

Tänger m.m.

- 1 st. rörtång c:a 2 1/2".
- 1 st. liten, grov, dubbel kofot.
- 1 st. större kofot.
- 1 st. spett (huggmejsel?).

Diverse.

- 1 st. större lykta.
- 1 st. " " med hylsa av plåt för fastsättning på stolpe.
- 1 st. handlykta, 4-kantig, för ljus.
- 1 st. skåp av trä, för mätinstrument.
- 2 st. skålar av plåt för spillolja.(?)
- c:a 15 st. stötdämpare av gummi, för balansen.
- 1 st. större, konisk ring av järn med ena randen skarp.
- 3 st. gasoljelampor av plåt med ögla för upphängning och öra.
- 1 st. gasoljelampa, större, av plåt med ögla för upphängning och öra.
- 1 st. " , stor, - " -
- 1 st. oljekanna av bleckplåt, hög, med lock.
- 1 st. bekoljekanna " .
- 1 st. lång smörjkanna av plåt, med lång pip.
- 1 st. spann med pip och hank.
- 1 st. gasoljelampa, amerikansk modell, att sätta i mössan.
- 1 st. " , med tillopp från behållare.
- 1 st. rock av läder, för maskinisten ~~(S)~~ *preparerad med callausolja 1938.*
- 1 st. pannsten, urborrat från kondensorn innan monteringen å museet.

Januari 1936
Men